

Koziół rusztowania, składany

- przestawiany i składany, dlatego nie wymaga wiele miejsca w transporcie i składowaniu
- stateczność wzrasta wraz z obciążeniem, również przy maksymalnym wyciągnięciu
- zabezpieczony przed zsunieniem się wykładziny przez boczne nakładki
- solidne wykonanie z rur \varnothing 48 i 42 mm
- poręcze ochronne (wymagane od 2 m wysokości)
- podwójna płyta dla zachowania większej stabilności
- przesuwany w 10 cm raster
- brak śrub



Koziół rusztowania Gr. 1

Do prac wewnętrznych rozstawić można tylko
4 kozły i 2 rury wsuwane \varnothing 48,3 mm

Obciążenia maks. 9,15 kN
Maks. odstęp 3m, w stanie wysuniętym 2 m

Wyposażenie

Oznaczenie	Nr art.	Waga
Poręczne ochronne	210 0015	3 kg

Kozły rusztowań

Wielkość	Zakres przesuwu	Szerokość powłoki	Nr art.	Waga	Usztywnienie
1	0,60 - 0,97 m	100 cm	210 0011	14 kg	Poprzeczny
2	1,05 - 1,80 m	120 cm	210 0002	21 kg	Ukośnie
3	1,25 - 2,25 m	120 cm	210 0003	24 kg	Ukośnie
4	1,60 - 2,80 m	120 cm	210 0010	28 kg	Poprzecznie + Ukośnie